# 1T50472 | Lame de scie sauteuse -Pour inox -Attache U TECHNIC (Blister)

Le Bi-métal, la combinaison parfaite de flexibilité (acier à "ressort" HCS) et de la durabilité (denture HSS soudée). Traité thermiquement dans un four sous vide.

- Fraisée, avoyée
- Denture acier rapide

## Machines

## Applications

Inox

## Caractéristiques

## Propriétés et bénéfices

- Fraisée, avoyée : lame pour coupe plutôt brute dans le bois dur et tendre, l'aluminium, les matières plastiques et les métaux non-ferreux. Permet une progression rapide de la lame dans le bois dur et tendre, l'aluminium, les matières plastiques et les métaux non-ferreux.
- Lame en acier bimétal : combinaison de la denture progressive en acier trempé à coupe rapide (acier rapide HSS) et du corps en acier à haute teneur en carbone (HCS). Très flexible, utilisée quand il y a risque de cassure de l'emmanchement. Grande résistance à l'usure pour une plus grande durée de vie.

| Code | EAN | Epaisseur | Type | Coupe | L | l | Pas | QTY | PCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT505320047 | 3221910898243 | 0.5-1 | Droite | Finition | 75 | 50 | 0.9 | 2 | 3 |