

Utilisation sur acier de faible épaisseur, tôle, inox, alu, PVC, IPN, etc. Pour tous les travaux de mécanique, carrosserie automobile, électricité, plomberie.



- Acier rapide
- Ressort éjecteur



Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Ressort éjecteur : pour un travail rapide et continu. ➡ Permet l'évacuation rapide de la carotte dans des tôles de faibles épaisseurs.

Produits associés



Huile de coupe
biodégradable 70%
TECHNIC (Blister
Box)

Code	EAN	Ø	H	QTY	PCB
XT505240001	3221912219657	16	8	1	1
XT505240002	3221912219688	18	8	1	1
XT505240003	3221912219695	20	8	1	1
XT505240004	3221912219701	22	8	1	1
XT505240005	3221912219718	24	8	1	1
XT505240006	3221912219725	25	8	1	1
XT505240007	3221912219732	26	8	1	1
XT505240008	3221912219749	27	8	1	1
XT505240009	3221912219756	30	8	1	1
XT505240010	3221912219763	32	8	1	1
XT505240011	3221912219770	35	8	1	1