

Fresa lima eficaz y resistente en la mayoría de los metales y materiales compuestos. Dentado con rompevirutas que garantiza un excelente acabado de la superficie y un uso muy sencillo.

- Cabeza de metal duro
- Dentado rompevirutas
- mango cilíndrico.
- mango cilíndrico.




1 cilíndrica + 1 cilíndrica con radio + 1 ojiva + 1 ojiva con radio + 1 esférica -Estuche HALF TIVOLY BOX



Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Cabeza de carburo de tungsteno: fresa tallada en un tipo de carburo especialmente adaptado a velocidades de rotación muy altas. ➡ Permite un excelente corte y una gran resistencia al desgaste, adecuado para las velocidades de rotación muy altas en la mayoría de los metales.
- + Dentado rompevirutas: dientes diseñados para mejorar su polivalencia y corte diamante para una excelente rotura de las virutas. ➡ Permite un limado eficaz de la mayoría de los metales y una excelente rotura de las virutas y ofrece acabados superficiales impecables.
- + mango cilíndrico de 6 mm: para un agarre excelente en las mordazas de las amoladoras neumáticas o eléctricas. ➡ Enganche adaptado a las mordazas de las amoladoras neumáticas o eléctricas.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,155 / Dimensions : 0115x0090x0030 mm / EAN : 3221912117458