

1031852 | Fresa rotativa metal duro. Punta Esférica. Dentado normal. Forma D TECHNIC (Caja colgante)

Fresa lima eficaz y resistente en la mayoría de los metales y materiales compuestos. Dentado con rompevirutas que garantiza un excelente estado de la superficie y un uso más sencillo.



- Especial aceros resistentes
 - Especial para cordón de soldadura
 - Excelente acabado superficial
 - Vida útil superior
-
- mango cilíndrico.
 - Dentado rompevirutas
 - Cabeza de metal duro

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Dentado rompevirutas: dientes diseñados para mejorar su polivalencia y corte diamante para una excelente rotura de las virutas. ➡ Permite un limado eficaz de la mayoría de los metales y una excelente rotura de las virutas y ofrece acabados superficiales impecables.
- + Cabeza de carburo de tungsteno: fresa tallada en un tipo de carburo especialmente adaptado a velocidades de rotación muy altas. ➡ Permite un excelente corte y una gran resistencia al desgaste, adecuado para las velocidades de rotación muy altas en la mayoría de los metales.

Estuches



5 fresas lima rotativas de Metal Duro Ø 8 mm
Dentado normal con rompevirutas mango de 6 mm



Codigo	EAN	Ø	d2	L	l	Z	Cad	PCB
10318520600	3221910837402	6	6	50	18		1	1
10318520800	3221910837419	8	6	63	18		1	1
10318521000	3221910837426	10	6	70	20		1	1
10318521200	3221910837433	12	6	75	25		1	1