

# 10333120001 | Fresa HCS para desbarbar tubos y varillas roscadas. Vástago hexagonal de 6,35 mm de cambio rápido - Ø 4 a 20 mm

- Trabajo progresivo
- Chaflanes sin rebaba
- Excelente estado de la superficie
- Vida útil superior
- Vibraciones mínimas



- mango de cambio rápido
- Dientes acero al carbono
- Cabezal de 3 filos


Ø(Max)=20mm -d3(Min)=4mm -d2=6,35mm -L=50mm -l=32mm



## Máquinas



## Aplicaciones



Cobre

Tubo

Plástico

## Características



## Propiedades y beneficios

- + Mango hexa cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de sus herramientas al eliminar la necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril. Para taladros y destornilladores.
- + Hoja de acero al carbono HCS: acero con alto contenido de carbono ideal para cortar madera blanda y materiales de carpintería no abrasivos. ➡ Permite una mayor vida útil gracias a la flexibilidad de la hoja.
- + Cabezal de 3 filos: geometría de la herramienta diseñada con 3 filos de corte. ➡ Permite una excelente distribución de los esfuerzos de corte y un acabado superficial impecable.

## Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,080 / Dimensions : 0150x0050x0040 mm / EAN : 3221912331298