

# 10333120002 | Fresa HSS de 4 hojas para desbarbar tubos y varillas roscadas. Vástago hexagonal de 6,35 mm de cambio rápido - Ø 4 a 20 mm

Avellanador alto rendimiento Especial aceros resistentes, Inoxidables y fundiciones. Gran duración de vida. Avellanado sin rebaba. Mínimas vibraciones y excelente acabado superficial

- Especial aceros resistentes
- Máxima vida útil
- Chaflanes sin rebaba
- Excelente acabado superficial
- Vibraciones mínimas


- 4 cuchillas HSS
- mango de cambio rápido
- Acero rápido



## Máquinas



## Aplicaciones



Cobre

Inox

Tubo

Plástico

## Características



## Propiedades y beneficios

- + 4 cuchillas HSS: 4 cuchillas HSS en el interior del cortador. ➡ Para el fresado de acero inoxidable y metales resistentes, para acabados superficiales finos y mayor duración de la herramienta.
- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza

## Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,110 / Dimensions : 0160x0055x0045 mm / EAN : 3221912353177