

1050074 | Macho de roscar a máquina multiaplicaciones HSS STEAM -M MF -ISO 529 -Forma B (GUN) -Conicidad trasera TECHNIC (Funda plástico)

Macho de roscar eficaz para el acero, el acero inoxidable, la fundición y los plásticos, especialmente adaptado para los roscados pasantes gracias a su entrada Gun y conicidad trasera.



- Especial multiaplicación
- Acero inoxidable, acero y fundición
- Especial roscado pasante
- Roscado preciso y resistente
- Made in Spain

- Acero rápido
- Conicidad trasera
- Forma B

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: tipo de acero especialmente diseñado para herramientas de corte. ➡ Permite un roscado fácil y preciso en materiales resistentes, aceros inoxidables, aceros y fundiciones.
- + Conicidad trasera: geometría de la parte roscada reducida en el extremo de la ranura diseñada para reducir los esfuerzos de corte y el riesgo de atasco. ➡ Permite reducir el par necesario para el roscado, limitar el riesgo de atascos y aumentar la facilidad y precisión del trabajo.
- + Forma B: ➡ Permite evacuar la viruta empujándola hacia delante para garantizar un roscado preciso de los orificios pasantes.

Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
1050074030050	3221910079659	M	3	0.5	ISO 529	2,50	48	11			1	1
1050074040070	3221910079666	M	4	0.7	ISO 529	3,30	53	13			1	1
1050074050080	3221910079673	M	5	0.8	ISO 529	4,20	58	16			1	1
1050074060100	3221910079680	M	6	1	ISO 529	5,00	66	19			1	1
1050074080125	3221910079703	M	8	1.25	ISO 529	6,80	72	22			1	1
1050074100150	3221910079710	M	10	1.5	ISO 529	8,50	80	24			1	1
1050074120175	3221910079727	M	12	1.75	ISO 529	10,20	89	29			1	1