

Broca eficaz para taladrados profundos en todo tipo de madera gracias a su ranura única de gran extracción.



- Especial maderas duras y blandas
- Taladrado profundo y penetrante
- Eliminación óptima de las virutas
- Enganche antirrotación
- Máxima vida útil

- Acero al carbono
- mango hexagonal
- Gran evacuación virutas
- Punta de centrado
- Serie larga

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero al carbono: cuerpo diseñado a partir de un tipo de acero por tratamiento térmico que permite una excelente transmisión de la potencia y del par. ➡ Permite un corte rápido y preciso de la madera blanda y dura. Vida útil superior.
- + mango hexagonal: mango con 6 caras planas por rangos de diámetros. ➡ Excelente sujeción de la herramienta en el mandril, permite la máxima transmisión del par.
- + Gran evacuación de virutas: ranuras de gran evacuación para expulsar las virutas de forma óptima. ➡ Permite un taladrado rápido gracias a una fácil extracción de las virutas.
- + Punta de centrado: afilado diseñado con una punta de centrado ➡ Permite centrar fácilmente el taladro para obtener un trabajo de precisión.
- + Serie larga: herramienta diseñada con un cuerpo y ranuras largas para garantizar una buena evacuación de las virutas ➡ Permite efectuar taladrados profundos y pasantes.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
10800240800	3221910028787	8	6	450	380		1	1
10800241000	3221910028800	10	8	450	380		1	1
10800241200	3221910028824	12	8	450	380		1	1
10800241400	3221910028848	14	10	450	380		1	1
10800241600	3221910028862	16	10	450	380		1	1
10800241800	3221910028886	18	10	450	380		1	1
10800242000	3221910028909	20	12	450	380		1	1
10800242200	3221910028923	22	12	450	380		1	1
10800242400	3221910028947	24	12	450	380		1	1
10800242600	3221912250230	26	12	450	380		1	1
10800242800	3221912250247	28	12	450	380		1	1
10800243000	3221912250254	30	12	450	380		1	1
10800243200	3221912250261	32	12	450	380		1	1