

Broca de alto rendimiento superrápida y precisa para la madera más dura gracias a su afilado "speed point", especialmente adaptada a los taladrados en diagonal.



- Especial maderas y terrazas
- Taladrado hiperrápido
- Máxima vida útil
- Taladrado ultrapreciso/controlable
- Made in France

- Acero rápido
- mango de 3 caras
- Punta SPEED-POINT
- Graduación láser SLR

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: tipo de acero especialmente diseñado para herramientas de corte. Excelente sujeción de los filos de corte y resistencia al desgaste ➡ Permite un corte óptimo y prolongado de las herramientas en las maderas más duras. Máxima vida útil.
- + mango de 3 caras: mango cilíndrico de 3 caras a 120° para portabrocas de 3 mordazas. ➡ Permite la máxima transmisión del par. Evita la rotación de la broca en el mandril. Especialmente adaptado para orificios pasantes.
- + Punta SPEED-POINT: afilado especial TIVOLY, para un centrado fácil, un ataque y una salida sin astillas. ➡ Permite un taladrado en bias hiperrápido sin necesidad de guiado y sin deslizar.
- + Graduación láser SLR: graduación láser en la parte de corte de la broca. ➡ La graduación láser le permite controlar la profundidad de taladrado con la broca en rotación.

Estuches



5 brocas para madera speed point Ø 2 a 5 mm



6 brocas para madera speed point Ø 2 a 8 mm



8 brocas para madera speed point Ø 2 a 10 mm



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
10864040200	3221912030030	2	2	49	24		1	3
10864040250	3221912030108	2.5	2.5	49	24		1	3
10864040300	3221912030078	3	3	61	33		1	3
10864040400	3221912030375	4	4	75	43		1	3
10864040500	3221912030382	5	5	86	52		1	3
10864040600	3221912030399	6	6	93	57		1	3
10864040700	3221912030405	7	7	109	69		1	1

1086404 | Broca para madera HSS -Afilado Speed point -Mango cilíndrico -Graduada SLR TECHNIC (Funda plástico)

Broca de alto rendimiento superrápida y precisa para la madera más dura gracias a su afilado "speed point", especialmente adaptada a los taladrados en diagonal.

10864040800	3221912030412	8	8	117	75	1	1
10864040900	3221912030429	9	9	125	81	1	1
10864041000	3221912030436	10	10	133	87	1	1
10864041200	3221912030443	12	12	151	101	1	1