

Broca resistente para taladrados profundos en hormigones y materiales de construcción.



- Especial hormigón y ladrillo
- Taladrado profundo y penetrante
- Resistente
- Taladrado preciso

- Cuerpo fresado
- Plaquita carburo
- Enganche cilíndrico

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Cuerpo fresado: cuerpo de la herramienta diseñado con canal fresado para ofrecer una rigidez óptima y una buena transmisión de la potencia ➡ Permite una buena rigidez de la herramienta y transmisión de la potencia
- + placa de carburo: placa de carburo para romper materiales de construcción ➡ Permite el correcto fraccionamiento de los materiales.
- + mango cilíndrico: enganche cilíndrico para cualquier tipo de máquina equipada con un portabrocas de 3 mordazas. ➡ Enganche universal y seguro, adaptable a todos los taladros equipados con un portabrocas de 3 mordazas.

Estuches



5 brocas para hormigón Ø 4 a 10 mm



8 brocas para hormigón Ø 3 a 10 mm



9 brocas para hormigón Ø 3 a 12 mm



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
10900820800	3221910002763	8	6.3	400	350		1	1
10900821000	3221910002787	10	7.5	400	350		1	1
10900821200	3221910002800	12	10	400	350		1	1
10900821400	3221910002824	14	12	400	350		1	1
10900821600	3221910002848	16	14	400	350		1	1