

Broca resistente para el taladrado profundo o penetrante de hormigones y materiales de construcción.



- Especial hormigón y ladrillo
- Taladrado profundo y penetrante
- Resistente
- Taladrado preciso
  
- Ranura fresada
- Plaquita carburo
- Enganche cilíndrico

**Máquinas**



**Aplicaciones**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Ranura fresada: cuerpo de la herramienta diseñado con ranuras para fresado para ofrecer una rigidez óptima y una buena transmisión de la potencia ➡ Permite una buena rigidez de la herramienta y transmisión de la percusión.
- + placa de carburo: placa de carburo para romper materiales de construcción ➡ Permite el correcto fraccionamiento de los materiales.
- + mango cilíndrico: enganche cilíndrico para cualquier tipo de máquina equipada con un mandril de 3 mordazas. ➡ Enganche universal y seguro, adaptable a todos los taladros equipados con un portabrocas de 3 mordazas.

**Estuches**



5 brocas para hormigón Ø 4 a 10 mm

8 brocas para hormigón Ø 3 a 10 mm

9 brocas para hormigón Ø 3 a 12 mm



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
10900820800	3221910002763	8	6.3	400	350		1	1
10900821000	3221910002787	10	7.5	400	350		1	1
10900821200	3221910002800	12	10	400	350		1	1
10900821400	3221910002824	14	12	400	350		1	1
10900821600	3221910002848	16	14	400	350		1	1