

# 1090162 | Broca para hormigón Shock Serie -Mango hexagonal monobloque **TECHNIC** (Blíster)

Broca eficaz para el taladrado con rotación de materiales de construcción. Enganche hexagonal de cambio rápido compatible con la Shock Series.



- Especial hormigón y ladrillo
- Taladrado giratorio
- Vida útil superior
- Cambio rápido de herramienta
  
- mango de cambio rápido
- Acero de alta resistencia
- Cuerpo monobloque
- Plaquita carburo



## Máquinas



## Aplicaciones



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Cuerpo de acero de alta resistencia: cuerpo diseñado a partir de un tipo de acero por tratamiento térmico. ➡ Permite una transmisión óptima de la potencia y del par al cabezal de la herramienta.
- + Cuerpo monobloque: cuerpo diseñado a partir de una sola barra de acero para realizar tanto el mango hexagonal como la parte tallada. ➡ Permite una transmisión óptima del par entre el mango hexagonal y el cabezal de la herramienta.
- + placa de carburo: placa de carburo para romper materiales de construcción ➡ Permite el correcto fraccionamiento de los materiales.

## Estuches



5 brocas para hormigón mango hexagonal shock serie Ø 3 a 8 mm



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
10901620300	3221910024741	3	6.35	80	30		1	1



## 1090162 | Broca para hormigón Shock Serie -Mango hexagonal monobloque **TECHNIC** (Blíster)

Broca eficaz para el taladrado con rotación de materiales de construcción.  
Enganche hexagonal de cambio rápido compatible con la Shock Series.

10901620400	3221910024758	4	6.35	80	35	1	1
10901620500	3221910024765	5	6.35	85	40	1	1
10901620600	3221910024772	6	6.35	100	50	1	1
10901620800	3221910835941	8	6.35	120	80	1	1
10901621000	3221910835958	10	6.35	120	80	1	1