

Taladrado de hormigones y materiales de construcción.



- Especial hormigón y ladrillo
- Resistente
  
- mango adaptable a SDS+
- Plaquita 2 cortes

**Máquinas**



**Aplicaciones**



Ladrillo    Bloque de hormigón    Hormigón

**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + mango SDS: enganche para martillos perforadores SDS+ (diámetro del mango 10 mm) ➔ Máxima transmisión de la potencia de impacto para un taladrado rápido y sencillo de los materiales más duros.
- + Plaquita de 2 filos: placa de carburo diseñada con dos filos de corte que crean un gran volumen de eliminación ➔ Permite una buena evacuación del polvo y un taladrado rápido.

**Estuches**



5 brocas SDS+ ranura simple L. 110 mm Ø 4 a 6 mm    5 brocas SDS+ ranura simple L. 160 mm Ø 6 a 10 mm    14 brocas para hormigón SDS+ -L. 110 mm -160 mm Ø 4 a 10 mm



| Codigo      | EAN           | Ø  | d2/CM | L   | l  | lu | QTY | PCB |
|-------------|---------------|----|-------|-----|----|----|-----|-----|
| 10912030400 | 3221910847494 | 4  | SDS + | 110 | 50 |    | 1   | 1   |
| 10912030500 | 3221910847500 | 5  | SDS + | 110 | 50 |    | 1   | 1   |
| 10912030600 | 3221910847517 | 6  | SDS + | 110 | 50 |    | 1   | 1   |
| 10912030800 | 3221910847524 | 8  | SDS + | 110 | 50 |    | 1   | 1   |
| 10912030900 | 3221910864217 | 9  | SDS + | 110 | 50 |    | 1   | 1   |
| 10912031000 | 3221910847531 | 10 | SDS + | 110 | 50 |    | 1   | 1   |