

1092283 | Broca para hormigón 3 cortes MASTER3 -L. 160 mm -Punta de centrado -Triple ranura -SDS+ TECHNIC (Gancho SDS colgante)

Broca de alto rendimiento para el taladrado superrápido de hormigones armados y de los materiales más resistentes, gracias a su placa de carburo de 3 cortes



- Especial hormigón armado y materiales duros
- Taladrado hiperrápido
- Máxima vida útil
- Excelente evacuación de polvo


- mango SDS+
- Acero de alta resistencia
- Plaquita 3 cortes
- Canal triple



Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + mango SDS+: enganche para martillos perforadores SDS+ (diámetro del mango 10 mm) conforme a la etiqueta SDS+, hasta una potencia de 3 julios. ➡ Máxima transmisión de la potencia de impacto para un trabajo rápido y sencillo de los materiales más duros. Para herramientas de 4 a 25 mm.
- + Cuerpo de acero de alta resistencia: cuerpo diseñado a partir de un tipo de acero por tratamiento térmico. ➡ Permite una transmisión óptima de la potencia y del par al cabezal de la herramienta.
- + Plaquita de 3 cortes: placa de carburo con tres filos de corte curvos y dentados, que ofrece una buena distribución de los esfuerzos. ➡ Permite un taladrado rápido y muy duradero de materiales duros y hormigón armado gracias a su punta de centrado y sus filos curvos y dentados.
- + Canal triple: cuerpo de la herramienta diseñado con 3 canales para permitir una evacuación óptima del material taladrado ➡ Para una evacuación óptima y regular del polvo sin efecto aerosol.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
10922830500	3221910896546	5	SDS +	160	100		1	1
10922830600	3221910896553	6	SDS +	160	100		1	1
10922830800	3221910896560	8	SDS +	160	100		1	1
10922831000	3221910896577	10	SDS +	160	100		1	1
10922831200	3221910896584	12	SDS +	160	100		1	1
10922831400	3221910896591	14	SDS +	160	100		1	1