

1093106 | Broca para hormigón 2 cortes SPEEDER2 -L. 110 mm -Punta de centrado -Cuádruple ranura -SDS+ TECHNIC (Tubo)

Broca de alto rendimiento para el taladrado superrápido y precios de hormigones vibrados y piedras, gracias a su cuádruple ranura y su placa con punta de centrado.




- Especial hormigones resistentes y piedras
- Taladrado hiperrápido
- Taladrado preciso
- Vida útil superior
- mango SDS+
- Acero de alta resistencia
- Plaquita multi-cortes
- Punta de centrado

Máquinas



Aplicaciones



Bloque de
hormigón

Hormigón

Piedra

Características



Propiedades y beneficios

- + mango SDS+: enganche para martillos perforadores SDS+ (diámetro del mango 10 mm) conforme a la etiqueta SDS+, hasta una potencia de 3 julios. ➡ Máxima transmisión de la potencia de impacto para un trabajo rápido y sencillo de los materiales más duros. Para herramientas de 4 a 25 mm.
- + Cuerpo de acero de alta resistencia: cuerpo diseñado a partir de un tipo de acero por tratamiento térmico. ➡ Permite una transmisión óptima de la potencia y del par al cabezal de la herramienta.
- + Plaquita multi-cortes: placa de carburo diseñada con múltiples lados o caras que favorecen una buena separación del material ➡ Permite un excelente fraccionamiento de materiales en polvo facilitando su extracción.
- + Punta de centrado: placa de carburo diseñada con una punta de centrado integrada ➡ Permite centrar fácilmente el taladro, especialmente en materiales rugosos. Excelente precisión de taladrado.

Estuches



5 brocas SPEEDER2
SDS+ 2 filos L. 110-
160 mm Ø 5 a 10
mm



10 brocas
SPEEDER2 SDS+ 2
filos L. 110- 160 mm
Ø 6 a 14 mm



7 brocas SPEEDER2
SDS+ 2 filos
cuádruple ranura
punta de centrado L.
110- 160 mm Ø 4 a
12 mm



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	Iu	QTY	PCB
10931060510	3221912069573	5	SDS +	110	50		10	1
10931060525	3221912069597	5	SDS +	110	50		25	1
10931060605	3221912069559	6	SDS +	110	50		5	1
10931060610	3221912069580	6	SDS +	110	50		10	1
10931060625	3221912069603	6	SDS +	110	50		25	1