

Broca eficaz para el taladrado de orificios ciegos, especialmente adaptada para el montaje de bisagras. Producto extremadamente resistente gracias a sus plaquita de metal duro



- Especial maderas duras y estratificadas
- Especial colocación de bisagras
- Taladrado preciso
- Vida útil superior


- Placa carburo
- Punta de centrado
- Enganche cilíndrico



Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Placa de carburo: placas de carburo de tungsteno afiladas y soldadas para mejorar su dureza, su resistencia al calor y su durabilidad. ➡ Permite un corte limpio y preciso de la madera y la resina. Máxima vida útil.
- + Punta de centrado: afilado diseñado con una punta de centrado ➡ Permite centrar fácilmente el taladro para obtener un trabajo de precisión.
- + mango cilíndrico: enganche cilíndrico para cualquier tipo de máquina equipada con un portabrocas de 3 mordazas. ➡ Enganche universal y seguro, adaptable a todos los taladros equipados con un portabrocas de 3 mordazas.

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
11102421500	3221910222550	15	8	79.5	10		1	1
11102422000	3221910222567	20	8	79.5	10		1	1
11102422600	3221910018962	26	8	79.5	10		1	1
11102423000	3221910018979	30	8	79.5	10		1	1
11102423500	3221910018986	35	8	79.5	10		1	1