

1143684 | Broca para metales HSS rectificada -STEAM -Mango reducido ESSENTIAL (Funda plástico)

Broca de gran diámetro para el taladrado preciso de aceros y fundiciones.




- Especial aceros resistentes y fundiciones
- Taladrado preciso
- Resistente
- Uso polivalente
- Made in France

- Afilado convencional
- mango reducido
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Punta de 118°

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado convencional: afilado normal. ➡ Sencilla y resistente para usos polivalentes. Permite una buena precisión del orificio y ofrece una buena resistencia al desgaste.
- + mango reducido: diámetro del mango reducido a un diámetro inferior a 12 mm. ➡ Permite montar brocas de gran diámetro en mandriles de 12 mm.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²
- + Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca. ➡ Apta para un uso general en materiales de virutas largas. Permite un ataque rápido del material y un fácil centrado.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
11436841350	3221910025755	13.5	12	160	108		1	1
11436841400	3221910025762	14	12	160	108		1	1
11436841450	3221910025779	14.5	12	169	114		1	1
11436841500	3221910025786	15	12	169	114		1	1
11436841550	3221910025793	15.5	12	178	120		1	1
11436841600	3221910025809	16	12	178	120		1	1
11436841650	3221910025816	16.5	12	184	125		1	1
11436841700	3221910025823	17	17	184	125		1	1
11436841750	3221910025830	17.5	12	191	130		1	1
11436841800	3221910025847	18	12	191	130		1	1
11436841850	3221910025854	18.5	12	198	135		1	1
11436841900	3221910025861	19	12	198	135		1	1
11436841950	3221910025878	19.5	12	205	140		1	1
11436842000	3221910025885	20	12	205	140		1	1