

Broca indicada para el taladrado de superficies de aceros semiduros y aceros inoxidables de poco espesor.



- Especial chapas finas de aceros resistentes
 - Máxima vida útil
 - Taladrado hiperrápido
 - Eliminación óptima de las virutas
 - Enganche antirrotación
-
- Autocentrado de la punta
 - mango de 3 caras
 - Acero rápido
 - Recubrimiento TiAlN

Ø 4 a 12 - 4 a 20 - 6 a 37 mm Estuche de plástico

Máquinas



Aplicaciones



Chapa

Metal

Tubo

Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + mango de 3 caras: mango cilíndrico de 3 caras a 120° para portabrocas de 3 mordazas. ➡ Permite la máxima transmisión del par. Evita la rotación de la broca en el mandril. Especialmente adaptado para orificios pasantes.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza
- + Recubrimiento TiAlN: base TiAlN, espesor 2/4 µm, dureza 3000 HV, coeficiente de fricción 0,4, resistencia al calor 900 °C. ➡ Escudo térmico Aumenta la vida útil de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Reduce la fuerza axial.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,372 / Dimensions : 0130x0075x0075 mm / EAN : 3221910780517