

La punta con efecto torsión para evitar la rotura anticipada y el desgaste prematuro. Amortigua los pares de apriete al final del atornillado.



- **Herramienta antirrotura**
- mango hexagonal 6,35 mm
- Con anilla de color
- Torsión antirrotura



**Máquinas**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales. ➡ Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Con anilla de color diferente en función de las huellas ➡ Para una identificación fácil y rápida de los tipos de huellas. Cada huella tiene su propio código de color.
- + Torsión antirrotura: geometría central reducida y tratamiento térmico especial que absorbe los picos de fuerza de atornillado y las variaciones extremas de par. ➡ Evita la rotura y el desgaste prematuros de la punta y mejora la vida útil.

**Estuches**



22 piezas -21 puntas torsión + 1 portapuntas magnético de cambio rápido  
 35 piezas -34 puntas torsión + 1 portapuntas magnético de cambio rápido  
 34 piezas -19 puntas torsión + 7 llaves de vaso + 1 adaptador de vaso + 1 mango de atornillado



Codigo	EAN	Nº	Ø tornillo	l	maxi Nmm	Cad	PCB
11520620001	3221912107800	3/4/5	5/6/8	25		3	1