

Vaso de apriete magnético Impacto: uso en atornilladores de impacto



- mango de cambio rápido
- Magnético
- Máquinas de impacto



## Máquinas



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Permite sujetar la punta de atornillado. ➡ Permite un trabajo cómodo y más rápido evitando la caída de la punta gracias a la magnetización.
- + Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en máquinas de impacto de alta potencia. ➡ Resiste elevados pares de apriete y acaba con los tornillos y pernos atascados.

| Codigo      | EAN           | Nº  | Ø tornillo | l  | maxi Nmm | Cad | PCB |
|-------------|---------------|-----|------------|----|----------|-----|-----|
| 11521920800 | 3221910899493 | N8  | 0          | 45 |          | 1   | 1   |
| 11521921000 | 3221910899509 | N10 | 0          | 45 |          | 1   | 1   |
| 11521921200 | 3221910899523 | N12 | 0          | 45 |          | 1   | 1   |
| 11521921300 | 3221910899530 | N13 | 0          | 45 |          | 1   | 1   |