

Para apretar y aflojar fácilmente tuercas y tirafondos.



- Enganche cuadrado 1/2"
- Marcado láser
- Acero al cromo molibdeno
- Aspecto fosfatado negro
- Máquinas de impacto



Máquinas



Características



Propiedades y beneficios

- + Enganche cuadrado macho de 1/2" ➡ Para llaves de vaso y accesorios cuadrados hembra de 1/2"
- + Marcado láser: datos y características del producto grabados de forma indeleble. ➡ Le permite encontrar instantáneamente el producto correcto para el uso correcto.
- + CrMo: acero con cromo y molibdeno para una mejor resistencia al esfuerzo y la corrosión. ➡ Muy alta resistencia a los impactos y una mayor vida útil de la herramienta. Mejora la resistencia al desgaste y al calor.
- + Fosfatado negro: proceso de tratamiento químico superficial. ➡ Proporciona una mayor resistencia a la corrosión.
- + Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en máquinas de impacto de alta potencia. ➡ Resiste elevados pares de apriete y acaba con los tornillos y pernos atascados.

Codigo	EAN	Nº	Ø tornillo	l	maxi Nmm	Cad	PCB
11590125000	3221912196293	N50		78	159	1	1
11590125500	3221912196309	N55		78	257	1	1
11590126000	3221912196330	N60		78	445	1	1
11590127000	3221912196347	N70		78	587	1	1