

Taladrado rápido y preciso de materiales como el gres cerámico y los azulejos.



- mango cilíndrico.
- Depósito de diamante
- Con broca de centrado
- Taladrado en húmedo

#### Máquinas



#### Aplicaciones



Gres porcelánico Baldosas

#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Depósito de granos de diamante por electrólisis. ➡ Permite el taladrado de materiales resistentes.
- + Broca de centrado para sierra de corona diamantada para taladrado con refrigeración ➡ Guía la sierra de corona al taladrar materiales duros proporcionando un taladrado preciso
- + Taladrado en húmedo: humedezca la esponja incorporada para enfriar la zona de corte y proteger los granos de diamante. ➡ La refrigeración permanente optimiza el taladrado y mejora la vida útil de la herramienta.

#### Estuches



6 sierras de corona diamantadas taladrado con refrigeración de Ø 35 a 83 mm

#### Productos relacionados



Brocas guía -Carburo -corona diamante con refrigeración ESSENTIAL (Blister)

Guía de taladro diamante

Codigo	EAN	Ø	Altura de la hoja	Cad	PCB
12000523500	3128824510356	35	30	1	1
12000524400	3128824510448	44	30	1	1
12000525300	3128824510530	53	30	1	1



## 1200052 | Sierra corona diamante corte con refrigeración ESSENTIAL (Estuche blíster)

Taladrado rápido y preciso de materiales como el gres cerámico y los azulejos.

12000526500	3128824510653	65	30	1	1
12000526800	3128824510684	68	30	1	1
12000528300	3128824510837	83	30	1	1