

Broca para el taladrado con rotación de materiales tipo AZULEJOS y GRES gracias a su concreción diamantada y su lubricado al agua.



- **Lubricación con agua**
- **Enganche antirrotación**
- **mango hexa. de 6,35 mm**
- **Depósito de diamante**
- **Taladrado en húmedo**



#### Máquinas



#### Aplicaciones



Gres porcelánico    Lozas / baldosas    Baldosas

#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales. ➔ Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Depósito de granos de diamante por electrólisis. ➔ Permite el taladrado de materiales resistentes.
- + Taladrado con refrigeración: se utiliza con la guía con depósito de agua integrada para enfriar la zona de corte y proteger los granos de diamante. ➔ La refrigeración permanente optimiza el taladrado y mejora la vida útil de la herramienta.

#### Estuches



7 piezas - 4 b. Gres/azulejo/hormigón Ø6-8 mm + 1 guía + 2 accesorios



5 piezas - 4 brocas para azulejos Ø 5 a 10 mm + 1 guía

#### Productos relacionados



Guía de taladro  
BROCA DIAMANTE  
corte HUMEDO  
ESSENTIAL  
(Enganche plástico)



Broca para el taladrado con rotación de materiales tipo AZULEJOS y GRES gracias a su concreción diamantada y su lubricado al agua.

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	Iu	QTY	PCB
12000820500	3221912064851	5	6.35	55	30	1	1	1
12000820600	3221912064868	6	6.35	55	30	1	3	3
12000820700	3221912064875	7	6.35	55	30	1	1	1
12000820800	3221912064882	8	6.35	55	30	1	3	3
12000821000	3221912064899	10	6.35	55	30	1	3	3
12000821200	3221912065001	12	6.35	55	30	1	1	1
12000822500	3221912065018	25	6.35	55	30	1	1	1