

Una composición mixta para taladrar azulejos y gres cerámico (clase I-II-III) gracias a sus brocas diamantadas y sus brocas 2 en 1. Así como una guía para la correcta lubricación de las brocas diamantadas.



- Especial azulejos de alta densidad
- Broca 2 en 1 para azulejos+hormigón

- mango hexa. de 6,35 mm
- Depósito de diamante
- Taladrado en húmedo

2 brocas diamantadas para gres Ø 6- 8 mm + 2 brocas para azulejos/hormigón 2 en 1 Ø 6- 8 mm + 1 guía de broca + 1 nivel de burbuja + 1 lápiz

Máquinas



Aplicaciones



Gres porcelánico Hormigón Baldosas

Características



Propiedades y beneficios

- + mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales. ➡ Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Depósito de granos de diamante por electrólisis. ➡ Permite el taladrado de materiales resistentes.
- + Taladrado con refrigeración: se utiliza con la guía con depósito de agua integrada para enfriar la zona de corte y proteger los granos de diamante. ➡ La refrigeración permanente optimiza el taladrado y mejora la vida útil de la herramienta.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,156 / Dimensions : 0215x0145x0035 mm / EAN : 3221912176776