

Composición de brocas de diamante con guía para refrigeración con agua que garantiza un lubricado constante durante el taladrado. Para taladrar azulejos resistentes y gres (clase I-II-III).

**■ Especial azulejos de alta densidad**

- mango hexagonal 6,35 mm
- Depósito de diamante
- Taladrado en húmedo

4 brocas azulejos Ø 5- 6- 8- 10 mm + 1 guía de taladrado

**Máquinas****Aplicaciones**

Cerámico



Lozas / baldosas



Baldosas

Características

DIAMOND



TIVOLY
NORM



HEXA
6.35mm



VIDEO

Propiedades y beneficios

- + mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales. ➡ Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Depósito de granos de diamante por electrólisis. ➡ Permite el taladrado de materiales resistentes.
- + Taladrado con refrigeración: se utiliza con la guía con depósito de agua integrada para enfriar la zona de corte y proteger los granos de diamante. ➡ La refrigeración permanente optimiza el taladrado y mejora la vida útil de la herramienta.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,153 / Dimensions : 0215x0100x0045 mm / EAN : 3221912223456