

1200182 | Broca diamantada taladrado con refrigeración -Mango cilíndrico con caras planas TECHNIC (Blíster)

La soldadura a alta temperatura de los granos de diamante depositado mejora el rendimiento y la duración. Su mango con 3 caras planas garantiza una sujeción segura en taladros portátiles o fijos.



- Soldadura a alta temperatura
- Especial azulejos de alta densidad
- Enganche antirrotación

- mango de 3 caras
- Taladrado en húmedo

Máquinas



Aplicaciones



Gres porcelánico Baldosas

Características



Propiedades y beneficios

- + mango de 3 caras: mango cilíndrico de 3 caras a 120° para portabrocas de 3 mordazas. ➡ Permite la máxima transmisión del par. Evita la rotación de la broca en el mandril. Especialmente adaptado para orificios pasantes.
- + Taladrado con refrigeración: se utiliza con la guía con depósito de agua integrada para enfriar la zona de corte y proteger los granos de diamante. ➡ La refrigeración permanente optimiza el taladrado y mejora la vida útil de la herramienta.

Productos relacionados



Guía de taladro
BROCA DIAMANTE
con depósito de
agua. ESSENTIAL
(Enganche plástico)

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
12001820500	3221912315618	5		65		35	1	1
12001820600	3221912315625	6		65		35	1	1
12001820800	3221912315632	8		65		35	1	1
12001821000	3221912315649	10		65		35	1	1
12001820001	3221912315861	6/8/10		65		35	3	1