

1T50382 | Hoja de sierra de calar -Dentado doble -Para madera de melamina -Enganche en U TECHNIC (Blíster)

El acero al cromo vanadio de alta aleación se utiliza para trabajar en materiales más blandos como madera, tableros de fibra y materiales sintéticos.



- Afilados y amolados
- Dientes dobles
- Dientes acero al carbono
- Paso de dientes variable



Máquinas



Aplicaciones




Características



Propiedades y beneficios

- + Afilados y amolados: cada diente está perpendicular al eje de corte, alineado y trabaja en todo el ancho. ➡ Permite un corte rápido y recto. La hoja no entra en contacto con el material y permite un corte fino y limpio.
- + Dientes dobles: hoja de doble borde gracias a sus dientes alrededor. ➡ Permite cortar en cualquier dirección sin darle la vuelta a su sierra. Ahorra tiempo y energía y mejora su comodidad.
- + Hoja de acero al carbono HCS: acero con alto contenido de carbono ideal para cortar madera blanda y materiales de carpintería no abrasivos. ➡ Permite una mayor vida útil gracias a la flexibilidad de la hoja.
- + Paso de dientes variable: se refiere a los dientes colocados con espacios irregulares (paso) y con dientes pequeños y grandes alternados de diferentes surcos. ➡ Permite cortar una amplia gama de diferentes materiales. Reduce el riesgo de rotura de dientes y la vibración al cortar.



Codigo	EAN	Espesor de corte	Tipo de corte	Calidad de corte serrado	L	I	Paso	Cad	PCB
XT505326003	3221912082725	60	Corte curvo y recto	Refinamiento	115	95	2	1	