1T50442 | Hoja de sierra de calar -Para encimera -Enganche en U TECHNIC (Blíster)

El bimetal, la combinación perfecta de flexibilidad (acero con "resorte" HCS) y durabilidad (dientes HSS soldados). tratado térmicamente en un horno de vacío. Adecuado para trabajos en madera y metal.

- Afilados y amolados
- Dientes invertidos
- Dientes de acero rápido

Máquinas

Aplicacións

Superficie de trabajo

Características

Propiedades y beneficios

- Afilados y amolados: cada diente está perpendicular al eje de corte, alineado y trabaja en todo el ancho. Permite un corte rápido y recto. La hoja no entra en contacto con el material y permite un corte fino y limpio.
- Dientes invertidos: hoja cuyos dientes cortan al descender. Permite cortes limpios y sin astillas en la cara superior. Para obtener los mejores resultados, elimine la función de movimiento pendular de la máquina.
- Acero bimetal: combinación de dientes progresivos de acero templado de corte rápido (acero rápido HSS) y cuerpo de acero de alto contenido en carbono (HCS). Muy flexible, se utiliza cuando existe riesgo de rotura del mango. Alta resistencia al desgaste y mayor vida útil.

Codigo	EAN	Espesor de corte	Tipo de corte	Calidad de corte serrado	L	l	Paso	Cad	PCB
XT50532004	2 3221910898199	3-50	Corte recto	Refinamiento	100	75		2	3