XT505270002 | Maletín de 10 piezas - 7 sierras de corona bimetal cobalto 8 % Ø 19 a 68 mm + 2 pilotos + 1 llave Allen

Sierra corona BIM cobalto 8 % ideal para taladrar acero inoxidable, acero, fundición y aluminio. Corte limpio y rápido, disminución de las vibraciones.

- Diente de HSS 8% cobalto
- Paso de dientes variable
- Dentado alterno (ATB)

7 sierras de corona bimetal cobalto 8 % Ø 19 - 25 - 32 - 38 - 44 - 57 - 68 mm + 2 husillos mango hexagonal Ø14>30 mm / Ø32>152 mm + 1 llave Allen

Máquinas

Aplicacións

Latón

Inox

Metal

Aluminio

Características

Propiedades y beneficios

- Bimetal cobalto 8 %: combinación de dientes de acero templado de corte rápido enriquecido con cobalto (HSS Co) y cuerpo de HCS. Hojas de alta resistencia, polivalencia y durabilidad. Ideal para trabajos intensivos y en los materiales más resistentes.
- Paso de dientes variable: se refiere a los dientes colocados con espacios irregulares (paso) y con dientes pequeños y grandes alternados de diferentes surcos. Permite cortar una amplia gama de diferentes materiales. Reduce el riesgo de rotura de dientes y la vibración al cortar.
- Dentado alternado: separación de los dientes alternativamente de izquierda a derecha. Facilita el corte y la evacuación de las partículas y evita que la sierra se bloquee durante el corte

Données de gestion :

PCB : 1 / **Kilogram. :** 1,596 / **Dimensions :** 0265x0200x0070 mm / **EAN :** 3221912287281