5020034 | Broca para metales HSS laminada -Serie larga -Mango cilíndrico ACCESS (Funda plástico)

Broca laminada para el taladrado profundo y penetrante para un uso ocasional.

- **Especial aceros dulces y plásticos**
- **Taladrado profundo y penetrante**
- **Broca económica**

- Afilado convencional
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Punta de 118°

Máquinas

Aplicacións

Metal Plástico

Características



Propiedades y beneficios

- Afilado convencional: afilado normal. Sencilla y resistente para usos polivalentes. Permite una buena precisión del orificio y ofrece una buena resistencia al desgaste.
- mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- Acero rápido: sustrato HSS Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²
- Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca. Apta para un uso general en materiales de virutas largas. Permite un ataque rápido del material y un fácil centrado.

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
50200340200	3221910555955	2	2	85	56	56	1	1
50200340250	3221910555962	2.5	2.5	95	62	62	1	1
50200340300	3221910555979	3	3	100	66	66	1	1
50200340350	3221910555986	3.5	3.5	112	73	73	1	1
50200340400	3221910555993	4	4	119	78	78	1	1
50200340450	3221910556006	4.5	4.5	126	82	82	1	1
50200340500	3221910556013	5	5	132	87	87	1	1
50200340550	3221910556020	5.5	5.5	139	91	91	1	1
50200340600	3221910556037	6	6	139	91	91	1	1
50200340800	3221910556051	8	8	165	109	109	1	1
50200341000	3221910556068	10	10	184	121	121	1	1
50200341200	3221910556075	12	12	205	134	134	1	1