

Para los trabajos de decapado, eliminación de pintura, óxido, cal, incrustaciones y rebabas.



- mango de cambio rápido
- Alambre ondulado
- Alambre de acero
- Forma de pincel

#### Máquinas



#### Aplicaciones



Chapa metal Metal pintado Metal oxidado

#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➔ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Alambre ondulado: ligero decapado de sus superficies gracias a la ondulación del material. ➔ Permite efectuar un ligero cepillado de sus superficies sin necesidad de ejercer presión.
- + Alambre de acero: alambre muy resistente al desgaste y a la tracción ➔ Permite efectuar un decapado, eliminar el óxido y desbarbar todas sus superficies.
- + Forma de pincel: geometría de tipo tubo para usar en lugares estrechos. ➔ Permite un decapado fácil en lugares de difícil acceso y en esquinas.

Codigo	EAN	Ø	Espesor del filo	grano	Especificidad	Cad	PCB
XT20252006063	3128820060633	18	0,35		Acero corrugado	1	3
XT20252006064	3128820060640	22	0,35		Acero corrugado	1	3
XT20252006065	3128820060657	28	0,35		Acero corrugado	1	3