

Para los trabajos de decapado, eliminación de pintura, óxido, cal, incrustaciones y rebabas.



- mango de cambio rápido
- Alambre ondulado
- Alambre de acero
- Forma circular

Máquinas



Aplicaciones



Metal

Características



Propiedades y beneficios

- + Mango hexa cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de sus herramientas al eliminar la necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril. Para taladros y destornilladores.
- + Alambre ondulado: ligero decapado de sus superficies gracias a la ondulación del material. ➡ Permite efectuar un ligero cepillado de sus superficies sin necesidad de ejercer presión.
- + Alambre de acero: alambre muy resistente al desgaste y a la tracción ➡ Permite efectuar un decapado, eliminar el óxido y desbarbar todas sus superficies.
- + Forma circular: geometría de tipo círculo para utilizar en los cortes. ➡ Permite un decapado fácil en superficies estrechas

Codigo	EAN	Ø	Espesor del filo	grano	Especificidad	Cad	PCB
XT20252006050	3128820060503	38	0,35		Acero corrugado	1	3
XT20252006052	3128820060527	50	0,35		Acero corrugado	1	3
XT20252006054	3128820060541	75	0,35		Acero corrugado	1	3
XT20252006056	3128820060565	100	0,35		Acero corrugado	1	3