

Especialmente adaptada para un corte rápido y limpio de la madera.




- Dentado alternado (ATB)
- Dentado ATB
- Ranuras de dilatación
- Punta antirretroceso



**Máquinas**



**Aplicaciones**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Dentado alternado (ATB): dentado biselado en su cara superior, alternativamente a derecha e izquierda. ➡ Ideal para cortes longitudinales y transversales. Apto para uso universal en madera blanda y dura, aglomerado...
- + Dentado ATB con ángulo de ataque positivo. Dientes inclinados hacia adelante. ➡ Permite un trabajo más agresivo.
- + Ranuras de dilatación: están repartidas en los bordes exteriores del disco. ➡ Permiten que el metal se dilate cuando se calienta bajo el efecto de la fricción, evitando así la deformación de la hoja.
- + Punta antirretroceso: la presencia de una punta antirretroceso es fundamental. Están situadas en la parte posterior de los dientes. ➡ Limita la cantidad de material eliminado por cada diente de la hoja. Esto evita que la fuerza de corte sea demasiado grande y elimina los restos de la madera.

**Productos relacionados**



Guía de aserrado



Codigo	EAN	Diámetro de la hoja	d2	Ag.	Z	Ø anillo de reducción	E1	E2	Velocidad máxi de rotació
XT50514004121	3128820041212	125	20	20	10+12,7	1.5	2.45	7500	
XT50514004126	3128820041267	130	20	20	16	1.5	2.45	7500	
XT50514004136	3128820041366	140	20	20	10+12,7+16	1.5	2.45	7500	
XT50514004148	3128820041489	150	20	20	16	1.5	2.45	7500	
XT50514004163	3128820041632	160	20	20	16	1.5	2.45	7000	
XT50514004123	3221912006370	160	30	20	20	1.5	2.45	7000	
XT50514004125	3221912261069	165	16	24		1.5	2.45	7000	
XT50514004130	3221912362582	165	20	20	16	1.5	2.45	7000	
XT50514004431	3128820044312	170	20	20	16	1.5	2.45	7000	

Especialmente adaptada para un corte rápido y limpio de la madera.

XT50514004172 3128820041724	180	20	24	16	1.6 2.6	7000
XT50514004171 3128820041717	180	30	24	20	1.6 2.6	7000
XT50514004175 3221912076311	184	16	24		1.6 2.6	7000
XT50514004184 3128820041847	184	20	24	16	1.6 2.6	7000
XT50514004182 3221912076328	190	16	24		1.7 2.8	7000
XT50514004432 3128820044329	190	20	24	16	1.7 2.8	7000
XT50514004434 3128820044343	190	30	24	20	1.7 2.8	7000
XT50514004435 3128820044350	210	30	24	20+25,4	1.7 2.8	6500
XT50514004436 3128820044367	230	30	24	20	1.8.2.85	6500
XT50514004438 3128820044381	235	30	24	25	1.8.2.85	6500
XT50514004453 3128820044534	250	30	30	20	1.5.2.45	5500