XT50154 | Hoja de sierra circular -Despiece -Para madera -Para sierra portátil TECHNIC (Estuche blíster)

Especialmente adaptada al aserrado rápido y limpio de la madera. Hoja reafilable gracias a sus grandes placas de carburo que mejoran la vida útil (información grabada con láser en el cuerpo de la hoja).



- **Dientes reafilables**
- Dentado alternado (ATB)
- Dentado ATB
- Ranuras de dilatación
- Ranuras láser
- Punta antirretroceso

Máquinas

Aplicacións

Madera dura

Yesos / Argamasas

Vigas

Características

Propiedades y beneficios

- Dentado alternado (ATB): dentado biselado en su cara superior, alternativamente a derecha e izquierda. Ideal para cortes longitudinales y transversales. Apto para uso universal en madera blanda y dura, aglomerado...
- Dentado ATB con ángulo de ataque positivo. Dientes inclinados hacia adelante. Permite un trabajo más agresivo.
- Ranuras de dilatación: están repartidas en los bordes exteriores del disco. Permiten que el metal se dilate cuando se calienta bajo el efecto de la fricción, evitando así la deformación de la hoja.
- Ranuras láser: están repartidas en el cuerpo de la hoja mediante el corte láser. Reduce la vibración y el nivel de sonido.
- Punta antirretroceso: la presencia de una punta antirretroceso es fundamental. Están situadas en la parte posterior de los dientes. Limita la cantidad de material eliminado por cada diente de la hoja. Esto evita que la fuerza de corte sea demasiado grande y elimina los restos de la madera.

Productos relacionados

Guía de aserrado

Codigo	EAN	Diamètre de la lame	d2 Ag.	Z	Ø anillo de reducción	E1	E2	Velocidad máxi de rotación	C
XT505146001	3221912081582	160	20	20	16	1.6	2,6	14330	
XT505146002	3221912081599	190	20	24	16	1.8	2,8	12060	