

# XT51022 | Hoja de sierra de sable -Multidireccional -Para madera, MDF, madera con clavos, metal, materiales compuestos y epoxi -Enganche universal doble **TECHNIC** (Funda cartón)

Corta madera blanda, madera de construcción, MDF, madera con clavos clavados, metal, acero, plásticos reforzados y epoxi. El dentado en el extremo de la hoja permite realizar cortes por inmersión en la madera.



- **Máxima vida útil**
- **Enganche universal X2**
- **Diente de HSS 8% cobalto**
- **Punta dentada**



## Máquinas



## Aplicaciones



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Enganche universal doble: permite introducir las hojas en un sentido u otro en la máquina. ↻ Permite usar cualquier lado del borde de la hoja sin cambiar la hoja. También permite cortar hacia arriba o hacia abajo.
- + Bimetal cobalto 8 %: combinación de dientes de acero templado de corte rápido enriquecido con cobalto (HSS Co) y cuerpo de HCS. ↻ Hojas de alta resistencia, polivalencia y durabilidad. Ideal para trabajos intensivos y en los materiales más resistentes.
- + Punta dentada: presencia de dientes en el extremo de la punta de la hoja. ↻ Permite el corte por inmersión en la madera.



Codigo	EAN	Espesor de corte	Tipo de corte	Calidad de corte serrado	L	I	Paso	Cad	PCB
XT505820109	3221912213815		Corte recto	Refinamiento Corte rapido	150	130	4.2 (back 2.5)	2	1