

Herramienta de acero bimetel HSS. Ideal para el paso de tubos y conductos. Rapidez y precisión gracias al dentado de paso variable.



- Dentado alterno (ATB)
- Dientes de acero rápido
- Paso de dientes variable



Máquinas



Aplicaciones



Metal Plástico Madera

Características

BiM

Propiedades y beneficios

- + Dentado alternado: separación de los dientes alternativamente de izquierda a derecha. ➡ Facilita el corte y la evacuación de las partículas y evita que la sierra se bloquee durante el corte
- + Acero bimetel: combinación de dientes progresivos de acero templado de corte rápido (acero rápido HSS) y cuerpo de acero de alto contenido en carbono (HCS). ➡ Muy flexible, se utiliza cuando existe riesgo de rotura del mango. Alta resistencia al desgaste y mayor vida útil.
- + Paso de dientes variable: se refiere a los dientes colocados con espacios irregulares (paso) y con dientes pequeños y grandes alternados de diferentes surcos. ➡ Permite cortar una amplia gama de diferentes materiales. Reduce el riesgo de rotura de dientes y la vibración al cortar.

Estuches



Maletín de 9 piezas - Maletín de 5 piezas -
6 sierras corona bimetel HSS Ø 22 a 68 mm + 2 husillos + 1 adaptador
4 sierras de corona bimetel HSS Ø 67 a 102 mm + 1 broca guía

Productos relacionados



Broca guía bimetel
-Mango hexagonal
ESSENTIAL (Blister)



Broca guía bimetel
-Mango SDS+
ESSENTIAL (Blister)



Brocas guía
ESSENTIAL (Blister)



Aceite de corte
biodegradable 70 %
TECHNIC (Estuche
blister)

Herramienta de acero bimetel HSS. Ideal para el paso de tubos y conductos. Rapidez y precisión gracias al dentado de paso variable.



Codigo	EAN	Ø	Altura de la hoja	Cad
XT50522052200	3128820522001	19	38	1
XT50522052204	3128820522049	22	38	1
XT50522052206	3128820522063	25	38	1
XT50522052210	3128820522100	29	38	1
XT50522052214	3128820522148	32	38	1
XT50522052216	3128820522162	35	38	1
XT50522052220	3128820522209	40	38	1
XT50522052222	3128820522223	44	38	1
XT50522052224	3128820522247	51	38	1
XT505220030	3221912164339	53	38	1
XT50522052228	3128820522285	60	38	1
XT50522052230	3128820522308	65	38	1
XT50522052232	3128820522322	68	38	1
XT505220031	3221912164308	71	38	1
XT50522052234	3128820522346	73	38	1
XT50522052236	3128820522360	76	38	1
XT505220032	3221912164292	80	38	1
XT50522052238	3128820522384	83	38	1
XT505220033	3221912164254	86	38	1
XT50522052244	3128820522445	102	38	1
XT505220034	3221912164247	110	38	1
XT505220035	3221912164230	127	38	1