

Tarauds main pour les aciers et les aluminium grâce à leur géométrie et leur profil étagé.



■ **Taraudage des aciers standards**

- Acier rapide
- Profil étagé
- Queue filante



Machines



Applications



Fontes



Tôle



Métal



Tube



Aluminium

Caractéristiques

M

6H

FORM C



HSS

BRIGHT UNCOATED

DIN 352



X3 SET

Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Profil étagé : ➡ pour un enlèvement de matière progressif entre les différents tarauds. Grande sûreté et précision de taraudage.
- + Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamètre nominal du taraud. ➡ Excellente accessibilité, particulièrement adaptée pour les taraudages profonds.

Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
1050052030050	3221910004583	M	3	0.5	DIN 352	2,50	48	11			3	1
1050052040070	3221910004606	M	4	0.7	DIN 352	3,30	53	13			3	1
1050052050080	3221910004620	M	5	0.8	DIN 352	4,20	58	16			3	1
1050052060100	3221910004644	M	6	1	DIN 352	5,00	66	19			3	1
1050052080125	3221910004668	M	8	1.25	DIN 352	6,80	72	22			3	1
1050052100150	3221910004682	M	10	1.5	DIN 352	8,50	80	24			3	1
1050052120175	3221910004705	M	12	1.75	DIN 352	10,20	89	29			3	1