

Foret haute performance avec aspiration intégrée, Limite l'inhalation des poussières par l'utilisateur ainsi que le temps de nettoyage après perçage.



- Spécial béton et matériaux de construction
- Aspiration des poussières intégrée
- Réduction des inhalations de poussières
- Perçage en milieux propres

- Queue SDS+
- Acier haute résistance
- Plaquette 2 taillants

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue SDS+ : attachement pour marteaux-perforateurs SDS+ (diamètre de queue 10 mm) conforme au label SDS+, jusqu'à une puissance de 3 joules. ➡ Transmission maximale de la puissance de frappe pour un travail facile et rapide des matériaux les plus difficiles. Pour outils de 4 à 25 mm.
- + Corps acier haute résistance : Corps conçu à partir d'une nuance d'acier pour traitement thermique permettant une excellente transmission de la puissance et du couple. ➡ Permet une transmission optimale de la puissance et du couple à la tête de l'outil.
- + Plaquette 2 taillants : Plaquette carbure conçue avec deux arêtes de coupe créant un grand volume de dégagement ➡ Permet une bonne évacuation des poussières et un perçage rapide.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	I.u	QTY	PCB
10917630600	3221912242839	6	SDS +	270	150		1	1
10917630800	3221912141040	8	SDS +	270	150		1	1
10917631000	3221912141057	10	SDS +	270	150		1	1
10917631200	3221912141064	12	SDS +	320	200		1	1
10917631400	3221912141071	14	SDS +	370	250		1	1
10917631600	3221912141088	16	SDS +	370	250		1	1
10917631800	3221912141095	18	SDS +	370	250		1	1
10917632000	3221912141101	20	SDS +	370	250		1	1
10917632400	3221912141118	24	SDS +	370	250		1	1