

Foret HSS taillé meulé STEAM pour le perçage rapide et endurant des aciers et des aluminiums. Perçage aisé grâce à son substrat HSS et son affûtage autocentrant pointe en croix.



- Spécial aciers résistants et fontes
- Perçage rapide
- Endurant
- Usage polyvalent

- Auto-centrage de la pointe
- Queue cylindrique
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Pointe 118°

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. ➡ Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.

Coffrets



6 forets métaux HSS
STEAM taillés
meulés pointe en
croix Ø 2 à 8mm

10 forets métaux
HSS STEAM taillés
meulés pointe en
croix Ø 1 à 10mm



Foret HSS taillé meulé STEAM pour le perçage rapide et endurant des aciers et des aluminiums. Perçage aisé grâce à son substrat HSS et son affûtage autocentrant pointe en croix.



| Code | EAN | Ø | d2 | L | I | I.u | QTY | PCB |
|-------------|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11436740100 | 3221910082208 | 1 | 1 | 34 | 12 | | 2 | 6 |
| 11436740150 | 3221910082215 | 1.5 | 1.5 | 40 | 18 | | 2 | 6 |
| 11436740200 | 3221910025366 | 2 | 2 | 49 | 24 | | 2 | 6 |
| 11436740220 | 3221910025373 | 2.2 | 2.2 | 53 | 27 | | 2 | 6 |
| 11436740250 | 3221910025380 | 2.5 | 2.5 | 57 | 30 | | 2 | 6 |
| 11436740280 | 3221910082222 | 2.8 | 2.8 | 61 | 33 | | 2 | 6 |
| 11436740300 | 3221910025397 | 3 | 3 | 61 | 33 | | 2 | 6 |
| 11436740320 | 3221910025403 | 3.2 | 3.2 | 65 | 36 | | 2 | 6 |
| 11436740350 | 3221910025427 | 3.5 | 3.5 | 70 | 39 | | 2 | 6 |
| 11436740380 | 3221910082239 | 3.8 | 3.8 | 75 | 43 | | 2 | 6 |
| 11436740400 | 3221910025434 | 4 | 4 | 75 | 43 | | 2 | 6 |
| 11436740420 | 3221910025441 | 4.2 | 4.2 | 75 | 43 | | 2 | 6 |
| 11436740450 | 3221910025458 | 4.5 | 4.5 | 80 | 47 | | 2 | 6 |
| 11436740480 | 3221910025465 | 4.8 | 4.8 | 86 | 52 | | 2 | 6 |
| 11436740500 | 3221910025472 | 5 | 5 | 86 | 52 | | 2 | 6 |
| 11436740520 | 3221910025489 | 5.2 | 5.2 | 86 | 52 | | 1 | 6 |
| 11436740550 | 3221910025496 | 5.5 | 5.5 | 93 | 57 | | 1 | 6 |
| 11436740600 | 3221910025519 | 6 | 6 | 93 | 57 | | 1 | 6 |
| 11436740620 | 3221910025526 | 6.2 | 6.2 | 101 | 63 | | 1 | 6 |
| 11436740650 | 3221910025533 | 6.5 | 6.5 | 101 | 63 | | 1 | 6 |
| 11436740680 | 3221910025540 | 6.8 | 6.8 | 109 | 69 | | 1 | 6 |
| 11436740700 | 3221910025557 | 7 | 7 | 109 | 69 | | 1 | 6 |
| 11436740750 | 3221910025564 | 7.5 | 7.5 | 109 | 69 | | 1 | 3 |
| 11436740800 | 3221910025571 | 8 | 8 | 117 | 75 | | 1 | 3 |
| 11436740850 | 3221910025588 | 8.5 | 8.5 | 117 | 75 | | 1 | 3 |
| 11436740900 | 3221910025595 | 9 | 9 | 125 | 81 | | 1 | 3 |
| 11436740950 | 3221910025601 | 9.5 | 9.5 | 125 | 81 | | 1 | 3 |
| 11436741000 | 3221910025618 | 10 | 10 | 133 | 87 | | 1 | 3 |
| 11436741020 | 3221910082246 | 10.2 | 10.2 | 133 | 87 | | 1 | 1 |
| 11436741050 | 3221910025632 | 10.5 | 10.5 | 133 | 87 | | 1 | 1 |
| 11436741100 | 3221910025649 | 11 | 11 | 142 | 94 | | 1 | 1 |
| 11436741150 | 3221910025656 | 11.5 | 11.5 | 142 | 94 | | 1 | 1 |
| 11436741200 | 3221910025663 | 12 | 12 | 151 | 101 | | 1 | 1 |
| 11436741250 | 3221910025670 | 12.5 | 12.5 | 151 | 101 | | 1 | 1 |
| 11436741300 | 3221910025687 | 13 | 13 | 151 | 101 | | 1 | 1 |