

1143704 | Foret métaux monobloc taillé meulé HSS -TIVOLYNORM -Pointe en croix -Queue hexagonale TECHNIC (Etui plastique)

Foret rapide pour le perçage des aciers, des inox et des fontes.




- Special tôles et tubes
- Foret compact
- Outil monobloc
- Perçage rapide
- Changement d'outil rapide

- Auto-centrage de la pointe
- Pointe 118°
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Queue hexagonale 6.35mm

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. ➡ Permet un auto-centrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- + Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure normal avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans les aciers et les fontes jusqu'à 950 N/mm²
- + Queue hexagonale 6.35mm / Norme DIN 3126 C 6,3 : Caractéristique géométrique respectant les normes dimensionnelles. ➡ Permet un parfait maintien avec les porte-embouts.

Coffrets



7 pièces - 6 forets métaux HSS monoblocs pointe en croix queue hexagonale 1/4" Ø 3 à 10mm + 1 porte-embout

13 pièces - 12 forets métaux HSS monoblocs pointe en croix queue hexagonale 1/4" Ø 3 à 10mm + 1 porte-embout



Code	EAN	Ø	d2	L	I	QTY	PCB
11437040300	3221910881450	3	6.35	38	16	1	1
11437040350	3221910881467	3.5	6.35	40	18	1	1
11437040400	3221910881474	4	6.35	44	20	1	1

**1143704 | Foret métaux monobloc taillé meulé HSS
-TIVOLYNORM -Pointe en croix -Queue hexagonale
TECHNIC (Etui plastique)**

Foret rapide pour le perçage des aciers, des inox et des fontes.

11437040450	3221910881481	4.5	6.35	46	24	1	1
11437040500	3221910881498	5	6.35	50	26	1	1
11437040550	3221910881504	5.5	6.35	50	26	1	1
11437040600	3221910881511	6	6.35	50	26	1	1
11437040650	3221910881528	6.5	6.35	50	30	1	1
11437040700	3221910881535	7	6.35	50	30	1	1
11437040800	3221910881542	8	6.35	51	32	1	1
11437040850	3221910881559	8.5	6.35	53	33	1	1
11437040900	3221910881566	9	6.35	53	33	1	1
11437041000	3221910881573	10	6.35	54	38	1	1