

Noix de serrage magnétique Impact: usage sur visseuse à choc pour répondre aux contraintes extrêmes du serrage.



- Queue changement rapide
- Magnétique
- Spécial machines à chocs



Machines



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➡ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- + Permet de maintenir l'embout de vissage ➡ Permet un travail confortable et plus rapide en évitant la chute de l'embout grâce à l'aimantation.
- + Shock Series Impact : Géométrie et matériau spécifiquement étudiés pour l'utilisation sur machines à chocs de forte puissance. ➡ Résiste aux couples de serrage élevés et vient à bout de toutes les vis et boulons bloqués.

Code	EAN	N°	Ø Vis	L	Couple maxi N.mm	QTY	PCB
11521920800	3221910899493	N8	0	45		1	1
11521921000	3221910899509	N10	0	45		1	1
11521921200	3221910899523	N12	0	45		1	1
11521921300	3221910899530	N13	0	45		1	1