

Un coffret compact et très complet pour tout percer à la maison et changer d'outil en un tour de main. Mallette complète d'outils QUICK CHANGE.

- Queue changement rapide
- Antichoc
- Râtelier ergonomique
- Revêtement TiN



7 forets métaux Hexa Quick change HSS revêtus TiN pointe en croix Ø 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 5- 6mm + 7 forets bois 3 pointes Ø 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8mm + 5 forets béton Ø 3- 4- 5- 6- 8mm + 15 embouts PZ1- PZ2- PZ3- PH1- PH2- PH3- T15- T20- T25- T30- Hex4- Hex5- Hex6- SI4- SI6 + 1 porte-embouts quick change magnétique. Coffret compact en matière 100% recyclable. Renforts périphériques antichoc. Ouverture facile et rangement des outils ergonomiques. Une rainure de mesure des diamètres est intégrée au coffret. Composition axée sur les dimensions essentielles.



#### Machines



#### Applications



Béton Métal Bois

#### Caractéristiques



#### Propriétés et bénéfices

- + Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➡ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- + Antichoc : 4 coins en élastomère contre les chocs et un panneau cristal pour une vision parfaite du contenu. ➡ Transporter ce coffret sur vos chantiers, sur un escabeau, une échelle, en toute sécurité : le coffret résistera à toute chute éventuelle.
- + Râtelier ergonomique : un maximum d'outils dans un minimum de place, avec un excellent maintien des produits, et une lisibilité parfaite des dimensions. ➡ Une préhension facile des outils, et un maintien optimum qui évite la dispersion des produits lors du transport ou chute du coffret.
- + Revêtement TiN : base TiN, épaisseur 2/4µm, dureté 2300HV, coef de frottement 0,4, tenue à chaud 600°C. Protège de l'abrasion, l'oxydation, l'adhésion. ➡ Bouclier thermique. Permet d'accroître la durée de vie ainsi que les conditions de coupe. Diminue l'effort axial. Usages généraux.

#### Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,657 / Dimensions : 0200x0130x0045 mm / EAN : 3221912040176