

Foret pour le perçage en rotation des matériaux type CARRELAGE /GRES grâce à sa concrétion diamants et sa lubrification à l'eau.



- Spécial carrelage haute densité
- Lubrification à l'eau
- Attachement anti-rotation
  
- Queue hexagonale 6.35mm
- Dépôt diamant
- Perçage à eau

Ø 8- 10- 12mm



#### Machines



#### Applications



Grès  
Cérame



Faïence /  
carrelage



Verre



Marbre



Carrelage

#### Caractéristiques



DIAMOND



TIVOLY  
NORM



HEXA  
6.35mm



3xd



VIDEO

#### Propriétés et bénéfices

- + Queue hexagonale 6.35mm / Norme DIN 3126 C 6,3 : Caractéristique géométrique respectant les normes dimensionnelles. ➡ Permet un parfait maintien avec les porte-embouts.
- + Dépôt des grains diamants par électrolyse. ➡ Permet le perçage des matériaux résistants.
- + Perçage à eau : s'utilise avec le guide à réservoir d'eau intégré pour refroidir la zone de coupe et protéger les grains diamant. ➡ L'irrigation permanente optimise le perçage et la durée de vie de l'outil.

#### Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,093 / Dimensions : 0140x0100x0050 mm / EAN : 3221910880934