

Une composition mixte pour le perçage des carrelages/grès cérames (classe I-II-III) grâce à ses forets diamant et ses forets 2en1. Ainsi qu'un guide pour une bonne lubrification des forets diamant.



- Spécial carrelage haute densité
- Foret 2 en 1 carrelage+béton

- Queue hexagonale 6.35mm
- Dépôt diamant
- Perçage à eau

2 forets diamant grès Ø 6- 8mm + 2 forets 2en1 carrelage/béton Ø 6-8mm + 1 guide de perçage + 1 niveau à bulle + 1 crayon

Machines



Applications



Grès
Cérame

Béton

Carrelage

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue hexagonale 6.35mm / Norme DIN 3126 C 6,3 : Caractéristique géométrique respectant les normes dimensionnelles. ➡ Permet un parfait maintien avec les porte-embouts.
- + Dépôt des grains diamants par électrolyse. ➡ Permet le perçage des matériaux résistants.
- + Perçage à eau : s'utilise avec le guide à réservoir d'eau intégré pour refroidir la zone de coupe et protéger les grains diamant. ➡ L'irrigation permanente optimise le perçage et la durée de vie de l'outil.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,206 / Dimensions : 0215x0145x0035 mm / EAN : 3221912176776