

Durée de vie x2 / Gain de temps x2 / Moins de poussière La structure maille réduit l'encrassement et rend l'extraction de la poussière de ponçage plus efficace



- **Durée de vie supérieure**
- **Texture souple et aérée**
  
- **Grain carbure silicium**
- **Perforation universelle**

### Machines



### Applications



Métal Bois peint Bois

### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Grain carbure silicium : Composé de silice et carbone ➡ Pour un ponçage intensif sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)
- + Perforation universelle : positionnement des trous pour une aspiration universelle. ➡ Permet une utilisation de vos abrasifs sur plusieurs types de plateaux (trous ovales ou rectangulaires) grâce à sa perforation multiple .

Code	EAN	Dim/Ø	Grain	Niveau	QTY	PCB
XT10122019020	3221910895884	152x102	40	Décapage	4	3
XT10122019021	3221910895891	152x102	80	Ponçage	4	3
XT10122019022	3221910895907	152x102	120	Finition	4	3
XT10122019023	3221910895914	152x102	180	Super finition	4	3
XT10122019024	3221910895921	152x102	40/80/120	Assortiment	4	3