

# XT50124 | Lame de scie circulaire -Finition - Pour Bois dur, stratifié, parquet -Pour scie radiale ESSENTIAL (Etui carton)

Parfaitement adaptée au sciage précis et soigneux, demandant un état de surface de coupe parfait et sans éclats.



- Denture alternée (ATB)
- Denture ATB
- Fentes de dilatation
- Talon anti-recul



## Machines



## Applications



Bois dur Parquet Bois stratifié

## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Denture alternée (ATB) :Denture biseautée sur leur face supérieure, alternativement à droite et à gauche. ➡ Idéal pour des coupes longitudinales et transversales. Convient pour une utilisation universelle dans les bois tendres et durs, agglomérés...
- + Denture ATB à angle d'attaque positif. Denture inclinée vers l'avant. ➡ Permet un travail plus agressif.
- + Fentes de dilatation : elles sont réparties sur les bords extérieurs du disque. ➡ Permettent au métal de se dilater lorsqu'il chauffe sous l'effet du frottement, évitant ainsi la déformation de la lame.
- + Talon anti-recul : la présence d'un talon anti-recul est primordial. Ils sont situés à l'arrière des dents. On les trouve lorsque la lame comporte peu de dents. ➡ Limite la quantité de matière enlevée par chaque dent de la lame. Evite ainsi que l'effort de coupe ne soit trop important et élimine les rejets du bois.

## Produits associés



Guide de sciage



Code	EAN	d1 lame	d2 Al.	Z	Bague	E1	E2	Tr/Min. MAX	QTY	PCB
XT50514004474	3128820044749	210	30	80		1.7	2.65	6500	1	1
XT50514004478	3221912006455	216	30	80		1.7	2.65	6500	1	1
XT50514004475	3128820044756	250	30	80		2	3	5500	1	1
XT50514004476	3128820044763	254	30	80		2	3	5500	1	1
XT50514004477	3128820044770	300	30	96		2.2	3.2	4500	1	1
XT50514004479	3221912006462	305	30	96		2.2	3.2	4500	1	1